

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ СЕРИИ **Elementary**

 Уже на складе

- Пылевлагозащита: IP65
- Гарантия: 2 года
- Эффективность: 100Лм/Вт



Подходят для освещения:

- Подъездов и лестничных клеток
- Входных групп
- Подземных пешеходных переходов
- Технических и подсобных помещений с высоким уровнем пыли и влаги

Мощность	Световой поток	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Материал светильника
12 W 15 W 20 W 24 W	1200 lm 1500 lm 2000 lm 2400 lm	160 - 260 V	4000 K / 6500 K	Накладной: Стены / потолок	ABS + PC



Срок службы:
35 000 часов



Без пульсации:
IRF < 5 %



Температура эксплуатации:
От -45С⁰ до +40С⁰



gauss

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ СЕРИИ Elementary

 Уже на складе



Артикул	Номенклатура
126411212	Св-к светодиодный Gauss Elementary IP65 D135x38 12W 1200lm 4000K 160-260V ЖКХ круглый 1/40
126411312	Св-к светодиодный Gauss Elementary IP65 D135x38 12W 1200lm 6500K 160-260V ЖКХ круглый 1/40
126411215	Св-к светодиодный Gauss Elementary IP65 D150*38 15W 1500lm 4000K 160-260V ЖКХ круглый 1/40
126411315	Св-к светодиодный Gauss Elementary IP65 D150*38 15W 1500lm 6500K 160-260V ЖКХ круглый 1/40
126411220	Св-к светодиодный Gauss Elementary IP65 D175*38 20W 2000lm 4000K 160-260V ЖКХ круглый 1/40
126411320	Св-к светодиодный Gauss Elementary IP65 D175*38 20W 2000lm 6500K 160-260V ЖКХ круглый 1/40
126411224	Св-к светодиодный Gauss Elementary IP65 D195*38 24W 2400lm 4000K 160-260V ЖКХ круглый 1/40
126411324	Св-к светодиодный Gauss Elementary IP65 D195*38 24W 2400lm 6500K 160-260V ЖКХ круглый 1/40