

# СВ-КИ ДПО СЕРИИ WLF-2 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕЙВАТЕЛЕМ



Поступление  
«25-27» ноября

**2 года**

гарантия

**До 100 lm/w**

Светоотдача

**От -20°C до +40°C**

Диапазон рабочих температур

**Светодиоды SANAN**

Проверенное качество



Мощность	Световой поток	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Материал светильника
18 W 36 W 50 W	1800 lm 3600 lm 5000 lm	185-265 V	4000 K / 6500 K	Накладной: Стены / потолок	Сталь / Призматический поликарбонат



Срок службы:

**35 000** часов



Без пульсации:

**IRF < 5 %**



Пылевлагозащита:

**IP40**



*gauss*

# СВ-КИ ДПО СЕРИИ WLF-2 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕЙВАТЕЛЕМ

 Поступление  
«25-27» ноября



Артикул	Номенклатура
814424218	Св-к светодиодный призма Gauss IP40 600*76*24мм 18W 1800lm 4000K WLF-2 сталь
814424318	Св-к светодиодный призма Gauss IP40 600*76*24мм 18W 1800lm 6500K WLF-2 сталь
814425236	Св-к светодиодный призма Gauss IP40 1200*76*24мм 36W 3600lm 4000K WLF-2 сталь
814425336	Св-к светодиодный призма Gauss IP40 1200*76*24мм 36W 3600lm 6500K WLF-2 сталь
814426250	Св-к светодиодный призма Gauss IP40 1500*75*25мм 50W 5000lm 4000K WLF-2 сталь
814426350	Св-к светодиодный призма Gauss IP40 1500*75*25мм 50W 5000lm 6500K WLF-2 сталь