

БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ СЕРИИ UNIVERSAL

 **Поступление**
«24-30» июня 2024

Не менее 60 мин

Время работы от аккумулятора при максимальной нагрузке

Наличие кнопки «Тест»

Для проверки корректной работы БАП

Постоянный \ непостоянный

Два режима работы БАП

Защита от перезаряда \ полного разряда

Продлевает срок службы БАП



Мощность
подключаемого
светильника

3-20W
3-60W
50-120W
100-220W

Диапазон напряжений

Входное: AC 185-265V
Выходное: DC 220-240V

Ёмкость аккумулятора

2 200 мА*ч
4 400 мА*ч
6 000 мА*ч
12 000 мА*ч

Гарантия

2 года
2 года
3 года
3 года

Тип аккумулятора

Li-Ion
Li-Ion
LiFePO4
LiFePO4

Пылевлагозащита

IP40
IP40
IP65
IP65

Материал
корпуса

Поликарбонат
Поликарбонат
Алюминий
Алюминий

БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ СЕРИИ UNIVERSAL

 **Поступление**
«24-30» июня 2024

- Блоки аварийного питания (далее БАП) Gauss серии Universal предназначены для стабильной работы LED-светильников на их номинальной мощности и световом потоке в случае аварийного отключения электроэнергии (Световой поток в аварийном режиме будет на уровне 100% от номинального).
- БАП Gauss серии Universal совместимы со светильниками, способными работать от постоянного напряжения DC 220-240 В. БАП может работать в постоянном и непостоянном режиме (схемы подключения для конкретного режима работы Вы можете найти в паспорте на изделие).

Артикул	Наименование
997911024	Блок аварийного питания Gauss IP20 205*42*28мм 20W на 1 час Universal
997911040	Блок аварийного питания Gauss IP20 280*61*35мм 60W на 1 час Universal
997911012	Блок аварийного питания Gauss IP65 435*87*40мм 120W на 1 час Universal
997911020	Блок аварийного питания Gauss IP65 418*87*68мм 220W на 1 час Universal