

# СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ GAUSS СЕРИИ ССП-176 EVO IP65

Поступление  
«18-22» декабря

**3 года**  
гарантия

**До 125 lm/w**  
Светоотдача

**От -45°C до +45°C**  
Диапазон рабочих температур

**Алюминиевый LED-модуль**  
Обеспечивает хороший теплоотвод



До 20шт. для всех моделей EVO  
**Соединение в линию**

Наличие микроволнового датчика движения  
**Модели EVO-S 18 \ 36 W**

**Характеристики датчика:**

- Чувствительность до 8 м.
- Срабатывание при освещенности < 20 lx
- Время работы 45 сек.

Мощность	Световой поток	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Материал светильника
18 W 36 W 48 W	2160 lm 4320 lm 6000 lm	175-265 V	4000 K / 6500 K	Накладной Подвесной	ABS-пластик Матовый поликарбонат

PF Коэффициент мощности:  
**PF > 0,9**

Без пульсации:  
**IRF < 5 %**

Пылевлагозащита:  
**IP65**

**Ra > 80**



# СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ GAUSS СЕРИИ ССП-176 EVO IP65

 Поступление  
«18-22» декабря



Артикул	Номенклатура
864425236	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 1200*60*58 36W 4320lm 4000K мат с возм. соедин. в линию
864425336	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 1200*60*58 36W 4320lm 6500K мат с возм. соедин. в линию
864425248	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 1500*60*58 48W 6000lm 4000K мат с возм. соедин. в линию
864425348	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 1500*60*58 48W 6000lm 6500K мат с возм. соедин. в линию
864424218	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 600*60*58 18W 2160lm 4000K мат с возм. соедин. в линию
864424318	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 600*60*58 18W 2160lm 6500K мат с возм. соедин. в линию
864424218-S	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO-S IP65 600*60*58 18W 2160lm 4000K мат с сенс и соедин. в линию
864424318-S	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO-S IP65 600*60*58 18W 2160lm 6500K мат с сенс и соедин. в линию
864424236-S	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 1200*60*58 36W 4320lm 4000K мат с сенс и соедин. в линию <b>NEW!</b>
864424336-S	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 1200*60*58 36W 4320lm 6500K мат с сенс и соедин. в линию <b>NEW!</b>